

# VOCI DI CAPITOLATO ISOLANTE ACUSTICO PARETI DIVISORIE

## PANNELLO PARETE

## Voce di capitolato

P40



Pannello acustico in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse, materiale eco-compatibile, riciclabile al 100%, tipo PANISOL P40, spessore nominale 40mm, densità 25 Kg/mc rivestito sulla faccia a vista con una speciale pellicola antilacerazione gofrata. Il Pannello acustico avrà altezza di mm 2.950 e larghezza mm 1.200 e una conducibilità termica di 0,040 W/mk

P20



Pannello acustico in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse, materiale eco-compatibile, riciclabile al 100%, tipo PANISOL P20, spessore nominale 20mm, densità 25 Kg/mc. Pannello acustico avrà un indice di riduzione dello spessore sotto carico nel tempo (CREEP)  $\leq 11\%$  e una conducibilità termica di 0,040 W/mk

P20K



Pannello acustico in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse, materiale eco-compatibile, riciclabile al 100%, tipo PANISOL P20k, spessore nominale 20mm, densità 25 Kg/mc rivestito sulla faccia a vista con una speciale pellicola metallizzata riflettente. Il Pannello acustico avrà altezza di mm 2.950 e larghezza mm 1.200 e una conducibilità termica di 0,040 W/mk

## COMPLEMENTI

## Voce di capitolato

P70G



Fascia adesiva isolante in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse tipo PANISOL P70G. Da utilizzare come giuntante nell'accosto fra due isolanti per evitare ponti acustici creati da punti di contatto. La fascia è utilizzabile sia per applicazioni di tappeto isolante anticalpestio e di pannelli isolanti per partizioni verticali, conducibilità termica di 0,040 W/mk

P80G



Fascia adesiva isolante in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse tipo PANISOL P80G. Da utilizzare come giuntante nell'accosto fra due isolanti per evitare ponti acustici creati da punti di contatto. La fascia è utilizzabile sia per applicazioni di tappeto isolante anticalpestio e di pannelli isolanti per partizioni verticali, conducibilità termica di 0,040 W/mk

P50/75A



Nastro di giunzione adesivo telato in polietilene a bassa densità (LDPE) tipo PANISOL P50AG/75AG. Da utilizzare come giuntante nell'accosto fra due isolanti per evitare ponti acustici creati da punti di contatto. Il Nastro è utilizzabile sia per applicazioni di tappeto isolante anticalpestio e di pannelli isolanti per partizioni verticali.

Tagliamuro  
P100T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 100mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P150T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 150mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P200T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 200mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P250T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 250mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P300T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 300mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P350T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 350mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P400T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 400mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P450T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 450mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk

Tagliamuro  
P500T



Fascia desolidarizzante tagliamuro ad altissima densità espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse PANISOL SERIE T con larghezza 500mm Da utilizzare come elemento disaccoppiante da interporre tra solaio e muratura. conducibilità termica di 0,040 W/mk